



## ワイルドアス取扱説明書

### ■商品内容

- ・ワイルドアスエアクッション本体
- ・クッションカバー
- ・シート取り付け用ストラップ 2本
- ・リペアパッチ×2

### ■注意事項

- ・鋭利なもので本体を傷つけないでください。
- ・高温になるものに近づけないでください。
- ・カバーなしでクッションを直射日光に当てないでください。

### ■重要事項

ワイルドアスは空気を満タンにして使用するものではありません。空気を適切な量に抜いて使用する製品です。

適正な空気量のセッティングで使用することで効果を発揮します。空気の入れすぎは本来の性能が発揮できなくなる恐れがあります。下記「取り付け方法」のステップに従い、適切に取り付けを行ってください。

### ■取り付け方法

#### 【ステップ1：空気を入れる】

エアバルブの栓を緩め、口から空気を充填し、栓を閉めてください。

#### 【ステップ2：シートに取り付ける】

空気圧を調整する前にワイルドアスをシートに装着します。装着には付属のストラップを用います。シートをオートバイより取り外しシート単体状態にします。ストラップをシートの下に通しストラップの長さを調整し固定します。ワイルドアスの空気のブロックが上になるように取り付けます。エアバルブは左後ろに位置します。

#### 【ステップ3：空気圧の調整】

ワイルドアスを装着したシートに着座します。その際、ワイルドアス装着前のミラーにうつる視点の位置を記憶し、視点がワイルドアスを装着していない時の視点と同じになるまで空気を抜きバルブを閉めます。

#### 【ステップ4：適正な空気圧の確認】

着座した際お尻が沈みこみ、本来のシートに少し接している状態であるか確認します。本来のシートに接していない場合空気が入りすぎの状態です。またそのまま着座した状態でお尻を左右前後に動かし、不安定な状態である場合はさらに空気を抜きます。感覚としては空気を抜きすぎた、と感じるぐらいがベストです。空気の量が多い場合、着座した際不安定な状態になりオートバイの走行時に運転の妨げになりますのでくれぐれも空気の入れすぎにはご注意ください。また、同時に足つき性のチェックもお願いいたします。

#### ■エアクッションの洗濯方法

- 1) カバーからエアクッションを取り出します。
- 2) バルブを閉めて水が入ったバケツに入れます。
- 3) 石鹼または市販の洗濯洗剤でブラシやスポンジを用いて表面を優しく洗います。
- 4) よく濯ぎ、ドライヤーの冷風またはタオルで水を切ります。
- 5) その後、直射日光の当たらない陰干しで乾かします。

#### ■カバーの洗濯方法

- 1) 液温は30℃を限度とし、洗濯機の弱水流または弱い手洗いで洗います。
- 2) 漂白剤は使用しないでください。
- 3) 乾燥器は使用しないでください。
- 4) 乾かす際にドライヤーの温風は使用しないでください。

株式会社ジャペックス